3M

Limpador Universal de Bico Injetor

Dados Técnicos — Fevereiro/04

Substitui: Setembro/00

Propriedades:

- Alta eficiência na limpeza de bicos injetores.
- Adequado à sistemas de injeção monoponto ou multiponto.
- Reduz o consumo de combustível.
- Melhora significativamente o desempenho do motor.
- Efeito imediato.
- Reduz o nível de emissão de poluentes do veículo.
- Limpeza não requer desmontagem do motor.
- Não afeta o catalisador do veículo.

Dados Técnicos:

Composição química : tolueno, xileno, álcool metílico, diacetona-álcool, etil benzeno e nitrogênio como propelente.

Aspecto e odor : líquido em aerosol, transparente; odor de solvente.

Embalagem : lata com 331 ml - 285 g.

Componentes do sistema: Limpador Universal de Bico Injetor (lata ou refil) e Kit para Limpeza de Injetores (conjunto de Adaptadores e mangueiras flexíveis, manômetroe regulador de pressão, gancheira para fixação do refil, caixa plástica e manual de instruções).

Aplicações:

- Limpeza de injetores de combustível de automóveis movidos a gasolina ou álcool.
- O Limpador Universal de Bico Injetor 3M deve ser utilizado juntamente com o Kit para Limpeza de Bico Injetor 3M.
- O Kit para Limpeza de Bico Injetor possui adaptadores que se aplicam a 99% dos modelos de veículos nacionais e à maioria dos veículos importados existentes no mercado brasileiro.

Instruções de Uso:

1. Antes de usar o sistema recomenda-se a leitura completa do Manual de Instruções que é parte integrante do Kit para Limpeza de Bico Injetor.
2. Verifique os tipos de conexões presentes no sistema de alimentação do veículo conforme tabela do manual de instruções e selecione os adaptadores correspondentes.
3. Identifique a alimentação e retorno do sistema do veículo e desconete-os.
4. Faça as conexões conforme instrução do manual.
5. Regule a pressão conforme instruções do fabricante do veículo, iniciando a limpeza e descarbonização do injetor.
6. Após o processo de limpeza, restabeleça as conexões.

Cuidados:

- O Limpador Universal de Bico Injetor 3M é designado para uso restritamente profissional.
- Não utilize o sistema em motores a Diesel.
- Utilizar óculos e luvas de proteção.
- Verifique se a bomba de combustível está desligada antes de usar o Limpador Universal.
- A lata do produto só pode operar invertida (de cabeça para baixo).

Características:	**Benefícios:**
Limpeza não requer abertura do motor	➢ Rapidez ➢ Praticidade
Jogo de Adaptadores	➢ Atende 99% dos veículos nacionais ➢ Atende a maioria dos importados
Limpador Universal 3M	➢ Testado e aprovado em mais de 100 países ➢ Alta eficiência ➢ Efeito imediato

Armazenamento:

- Não armazene ou exponha as latas do Limpador Universal a temperaturas acima de 49°C, sob o risco de explosão.
- O prazo de validade do produto é de 12 meses.

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos.

3M

Mercados da Reparação Automotiva
3M do Brasil Ltda.
Fone: (19) 3838 7000
Via Anhanguera, Km. 110
Cx. Postal: 123 Campinas SP
CEP: 13001-970

LINHA ABERTA
Fone: 0800 13 2333

Informações
Consulte o Serviço Técnico de Autos
Fone: 0800 55 1646
Fax: (19) 3838 7686